



Міксер для контрольованого взяття крові

Основні характеристики

- Змішування крові в процесі забору
- Контроль постійної швидкості потоку крові
- Автоматична зупинка забору крові
- Сигнал безпеки та управління кінцем циклу забору крові
- Робота від акумулятора на протязі 12 годин
- Отримання даних за допомогою штрих-коду (додаткова комплектація)
- Можливість завантаження даних з ПК за допомогою власного ПЗ
- Зйомний піддон для забору крові

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Джерело живлення	Зовнішнє джерело живлення 24Vcc 1,25Ah mod.MPU30.108 24Vcc 1,25Ah
Акумулятор та час роботи від нього	Тип Ni-Mh 12Vcc 2200mAh / Мін 12 год із зарядженою батареєю
Оптимальний час зарядки	4 години
Розмір ваг та розмір	31 x 29 x 20 см / Близько 3 кг
Похибка	2% в діапазоні 0-1000 г
Час циклу змішування	16/хв
Діапазон об'єму та Дискретність	Від 200 до 500 мл / ± 1 мл
Мова меню	Англійська, російська (опція)
Дисплей та Клавіатура	LCD / 25 мембранних клавіш
Автоматичне вимкнення після простою	ТАК
Дата та час при заборі крові	ТАК
Можливість тесту батареї	ТАК
Тип роз'єму для зовнішнього зчитування	Стандартний (RS232)
Тест сканера штрих коду	ТАК
Калібрування	ТАК (програмоване та здійснюване кваліфікованим персоналом)
Тип даних пре установки	Код серії пакетів для крові, Код пакетів для крові, Код пробірки зі зразком Код донора, Код оператора для запуску/завершення
Зв'язок з ПК	За допомогою 10-ти канального передавача з радіочастотою від 868 до 870 МГц, або за допомогою кабелю RS 422, або за допомогою USB

Модифікація:

EP51P-B (стандартна модель)

- Без сканеру штрих коду
- Без можливості підключення до комп'ютера
- 3 акумуляторною батареєю

EO51P-TC

- Без сканеру штрих коду
- 3 можливістю підключення до комп'ютера через кабель
- 3 акумуляторною батареєю

EO51P-TC-RF

- Без сканеру штрих коду
- 3 можливістю підключення до комп'ютера через радіоканал
- 3 акумуляторною батареєю

Акcesуари:

- TD110-65 Сканер штрих коду
- USB/RS422 Кабель для підключення до комп'ютера
- RF-BOX-AUR Радіо модем
- EO/1 Бокс для транспортування
- Програмне забезпечення з можливістю одночасного моніторингу 20-ти ваг з'єднаних між собою в мережу



Гарантія – 12 місяців з моменту постачання.

Гарантійний сервіс та ремонт виконує сертифікований виробником спеціаліст.

Обладнання сертифіковане відповідно до законодавства України та має усі необхідні декларації відповідності технічним регламентам. В вартість товару входить постачання, монтаж та навчання персоналу.



Україна, 01133, м. Київ,
б-р Лесі Українки, буд. 28/238



+ 38-044-285-16-50
+ 38-096-129-80-46



tov.redmed@gmail.com



www.red-med.prom.ua
www.redmedUA.com