



Електронні ваги-міксер призначені для контролю і моніторингу процесу забору крові. Прилад зважує та перемішує дозу крові.

Переваги:

- **сервісний центр на території України**
- термін виконання сервісних робіт не перевищує 5 діб
- після гарантійне обслуговування
- гарантія 1 рік с післягарантійним обслуговуванням 5 років.
- усі **ваги мають метрологічну повірку**
- мала маса ваг;
- простота у підключенні та обслуговуванні;
- графічний OLED дисплей. (сенсорний TFT як опція)
- корпус виготовлений з полірованої нержавіючої харчової сталі, яка обробляється будь-якими дезінфекційними засобами.;
- зручне інтуїтивне **управління на українській мові**;

Функції та технічні характеристики:

- циклічне погойдування контейнера (20 коливань в хвилину);
- програмування частоти коливань лотку
- для більшої безпеки кріплення лотку до корпусу здійснюється за допомогою магнітів
- можливість задання регульованої дози забору (до 600 г);
- автоматичне припинення забору крові після набору заданої дози шляхом перетискання трубки;
- звукова і інформаційна індикація завершення процесу набору крові;
- контроль швидкості набору крові;
- можливість підключення сканера штрих-кодів (опція);
- клас точності ваги — середній, згідно з вимогами ДСТУ EN45501:2016
- межі допустимої похибки зважування під час експлуатації:
 - від Min до 500 г — ± 1 г;
 - більше 500 г — ± 2 г;
- діапазон вибирання маси тари — від «0» до найбільшої межі зважування (Max).
- можливість підключення штрих-сканера через інтерфейс RS-232X2.
- прилад має регульовану сигналізацію повільного і швидкого потоку крові.
- віднімання ваги порожнього контейнера
- програмування дози забору.
- автоматичний затиск трубки в кінці донації.
- звуковий сигнал припинення донації.
- автоматичне вимикання при довгому простої (не використанні)



Електроживлення: від мережі змінного струму, напругою від 187 В до 242 В, частотою (50 ± 1) Гц і вбудованого акумулятора — в якості додаткового електричного живлення, що дозволяє завершити процес набору крові при аварійному відключенні основного джерела електроживлення.

Градуювання -Зовнішнє

Інтерфейси - Ethernet, USB, RS-232X2

Живлення - U 187 ÷ 240 V AC (50 ± 1) Hz і від вбудованого акумулятора

Гарантійний сервіс та ремонт виконує сертифікований виробником спеціаліст.

Обладнання сертифіковане відповідно до законодавства України та має усі необхідні декларації відповідності технічним регламентам.

В вартість товару входить постачання, монтаж та навчання персоналу.



Україна, 01133, м. Київ,
б-р Лесі Українки, буд. 28/238



+ 38-044-285-16-50
+ 38-096-129-80-46



tov.redmed@gmail.com



www.red-med.prom.ua
www.redmedUA.com