

Рефрижераторна | Підлогова



Order No.:011010600

# ЦЕНТРИФУГА ДЛЯ БАНКІВ КРОВІ LD-6

## ОСОБЛИВОСТІ

### Зручні функції

- > до 1000 призначених для користувача програм із захистом паролем
- > до 1000 історій запуску
- > до 40 кривих прискорення та уповільнення, повільне зниження швидкості від 500 об/хв до 0 об/хв, щоб запобігти тремтінню зразків
- > доступно до 5 рівнів багаторівневого режиму центрифугування
- > діапазон таймера до 99 год. 59 хв. 59 сек., крок 1 сек.
- > 2 режими відліку часу: прямий та зворотний відлік
- > Багаторівневе призначення доступів

### Охолодження

- > Імпортна компресорна установка
- > від -20°C до +40°C, крок 1°C
- > ±1°C високотемпературна точність
- > Холодоагент без CFC
- > PID динамічне регулювання температури
- > Датчик температури всередині камери
- > Запускає охолодження після ввімкнення
- > Зберігає охолодження після центрифугування

### Безпека

- > Виявлення дисбалансу за допомогою трьохосового гіроскопа
- > Моторизований електронний дверний замок
- > Блокування дверцят під час обертання ротора
- > Газові петлі для запобігання падінню дверцят
- > Порт у дверцятах для калібрування та перевірки роботи
- > Аварійне розблокування дверного замка
- > Пароль для блокування пристрою
- > Різні засоби захисту для забезпечення безпечного центрифугування

### Комплектуючі

- > Двигун: зі змінною частотою, стабільно працює, не вимагає технічного обслуговування, довговічний
- > Корпус: товста і міцна сталь
- > Камера: медична нержавіюча сталь 316 ASI, антикорозійна і легко чиститься
- > Ротор: із фіксованим кутом з алюмінієвого сплаву; поворотно-відкидний ротор зі сталі/нержавіючої сталі.
- > Ротори стерилізуються

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Модель	LD-6	Точність швидкості	±10 об/хв
Макс. швидкість	6000 об/хв	Налаштування часу	1 сек. - 99 год 59 хв 59 сек
Макс. RCF	6693xg	Шум	≤60 дБ (А)
Макс. місткість	4x1000 мл	Енергоспоживання	3000 Вт
Діапазон температур	-20°C...+40°C	Розмір	800x700x830 мм
Точність температури	±1°C	Вага	180 кг

## РОТОРИ

№1



Order No.:10100605000

Ротор: із фіксованим кутом  
Ємність: 6x500 мл  
Макс. швидкість: 6000 об./хв.  
Макс. RCF: 6693 × g

№2



Order No.:10000410000

Ротор: поворотно-відкидний  
Ємність: 4x1000 мл  
Макс. швидкість: 5000 об./хв.  
Макс. RCF: 6319 × g

№2



Order No.:10000410007

Ротор: поворотно-відкидний  
Ємність: 4 контейнери з кров'ю  
Макс. швидкість: 5000 об./хв.  
Макс. RCF: 6319 × g

№3



Order No.:10000605000

Ротор: поворотно-відкидний  
Ємність: 6x500 мл  
Макс. швидкість: 5000 об./хв.  
Макс. RCF: 6121 × g

Офіційний дистриб'ютор в Україні ТОВ «РЕДМЕД»  
Україна, 01042, м. Київ, вул. Джона Маккейна, 40  
Тел. +38-067-343-58-57, +38-096-129-80-46  
e-mail: tov.redmed@gmail.com

**REDMED**

дистриб'ютор медичного обладнання