



Фармацевтичний (лабораторний) холодильник на 1006 л. (модель MPC-5V1006) Температурний режим +2...+8°C

Холодильник для зберігання вакцин, препаратів крові, фармацевтичних товарів тощо.

Високоякісний матеріал

Виготовлений із високоякісної холоднокатаної сталі з покриттям як всередині, так і зовні, яка є антибактеріальною, антикорозійною та легко чиститься. Склопанелі з подвійним склопакетом з обігрівом. Знімні та регульовані по висоті полиці здатні витримувати максимальне навантаження 25 кг. Холодильник стандартно оснащений вбудованим замком, що забезпечує надійне зберігання товарів.

Розширена циркуляція повітря

Система примусової циркуляції повітря забезпечує рівномірну температуру в камері та забезпечує швидке відновлення температури після відкриття дверцят. Камера підтримує температуру в межах +/- 3 °C у всій камері, забезпечуючи зберігання товарів при правильній температурі незалежно від їх розміщення. Оснащений інтелектуальним регулятором температури.

Не потребує розморожування

Для підтримки постійної температури не потрібен цикл розморожування. Технологія Frost-free з унікальною системою повітряного охолодження, автоматичним випаровуванням конденсату та скляними дверцятами з електричним підігрівом забезпечує легке обслуговування та ефективність.

Мікропроцесор контролер

Цифровий мікропроцесорний регулятор температури з світлодіодним дисплеєм і вбудованою сигналізацією. Точність відображення та керування температурою становить 0,1 °C. Попередньо встановлена температура +5°C. Температурний діапазон регулюється в межах 2-8 °C.

Датчики температури знаходяться в спеціальних коробках з гліцерином, що імітує фактичну температуру зразків.

Природні холодоагенти

У системі охолодження використовуються екологічні природні холодоагенти, які не впливають на руйнування озонового шару або мають дуже низький рівень потенціалу глобального потепління (GWP).

Високоєфективна система охолодження

Працюючи з низьким рівнем шуму, забезпечуючи ефективне охолодження, наша передова технологія охолодження сприяє меншому споживанню енергії та покращує роботу в лікарнях та лабораторіях.

Резервний акумулятор

Резервний акумулятор на 8 годин для дисплея та системи сигналізації під час відключення живлення з підтримкою повідомлень безпеки.



Скляні двері з електропідігрівом

Під час відкриття та закривання дверей часто конденсат. Однак цьому можна легко запобігти завдяки скляним дверям з електричним підігрівом, які швидко випаровують будь-яку вологу. Дана модель має двоє дверцят, кожна з яких оснащена замком.



Основні технічні параметри:

Технічні характеристики	
Модель	MPC-5V1006
Тип	вертикальний
Корисний об'єм (л.)	1006
Внутрішні розміри (Ш*Г*В мм)	1100*684*1325
Зовнішні розміри (Ш*Г*В мм)	1220*860*1885
Розмір упаковки (Ш*Г*В мм)	1280*900*1950
Вага нетто/брутто (кг)	189/213
Продуктивність	
Температурний режим °С	+2...+8
Температура зовнішнього середовища °С	+10...+32
Продуктивність охолодження °С	+5
Контролер	мікропроцесор
Дисплей	цифровий
Холодильні елементи	
Компресор	1
Охолодження	примусове повітряне
Режим розморожування	автоматичне
Холодоагент	R290 (84гр.)
Піноізоляції високої щільності без CFC	PURF



Україна, м. Київ,
вул. Джона Маккейна, 40



+38-067-363-80-10



tov.redmed@gmail.com



www.redmedua.com

Структура	
Зовнішній матеріал	сталева плита з напиленням
Внутрішній матеріал	сталева плита з напиленням
Полиці	10 (із сталевого дроту з покриттям)
Зовнішні двері / Тип	2 шт./ скло з обігрівом
Вбудований резервний акумулятор	на 8 годин
Дверний замок	так, 2 шт
Освітлення	LED
Тестовий порт доступу	1 шт. Ø 25 мм
Колеса	так
Тип сенсора	NTC
Електрика	
Номінальна напруга (В/Гц)	220/50
Номінальна потужність (Вт)	400
Поточне споживання (кВт/добу)	5,6
Номінальний струм (А)	2,15
Рівень шуму (дБ)	53
Система сигналізації	
Температура	висока/низька температура
Електрика	збій живлення, несправність термостата
Система	відкриті двері

Гарантія – 12 місяців з моменту постачання та післягарантійне обслуговування.

Власний сервісний центр на території України.

Термін постачання – 90 д з моменту замовлення.

Товар сертифікований на території України.



Україна, м. Київ,
вул. Джона Маккейна, 40



+38-067-363-80-10



tov.redmed@gmail.com



www.redmedua.com