



Фармацевтичний (лабораторний) холодильник для зберігання медичних препаратів, вакцин, препаратів крові та компонентів крові (71 л.)

Робоча температура 0 ... + 15 °С

Сфера застосування

Зберігання біопрепаратів, вакцин, лікарських препаратів, реагентів, компонентів крові тощо. Для використання в аптечних установах, фармацевтичних підприємствах, лікарнях, центрах профілактики та контролю захворювань, банках крові тощо.



Повітряне охолодження

Система повітряного охолодження запобігає появі інію і в значній мірі підвищує стабільність температури; Високоєфективний конденсатор з повітряним охолодженням забезпечує швидке охолодження;



Ізоляція

Ізоляція холодильника - поліуретан високої щільності; Магнітні герметичні двері з вакуумною ізоляцією запобігають потраплянню тепла до холодильника.



Якість виконання дверей

Двері в холодильника можуть бути як глухими, так і з подвійним склопакетом. Простір між склом заповнений інертним газом (аргоном). Інертний газ застосовується для поліпшення енергоощадних властивостей склопакета. Листи скла з низькоемісійним покриттям, що надає можливість різко підняти енергоощадні властивості.



Підтримка постійної температури

Система контролю температури з точністю відображення 0,1°C; Порт доступу даних RS232, LAN-порт для підключення до локальної мережі, вбудований USB-порт для передачі даних, бездротовий доступ через Wi-Fi, Micro SD-карта для зберігання даних до 10 років, реєстратор даних температури ; Резервний акумулятор на 72 година для дисплея та системи сигналізації під час вимкнення живлення, з підтримкою повідомлень безпеки; Можливість роздрукувати щоденні дані щодо показників температури на термопринтері; Порт доступу до зовнішнього датчика, можливість під'єднати 2 додаткові датчики температури.



Система сигналізації

Візуальна та звукова система сигналізації: сигнал високої чи низької температури, відкритих дверей, несправності датчика, відключення живлення.



Система безпеки

Двері укомплектовано замком, що запобігає випадковому відчиненню; Система оснащена паролем, для захисту від несанкціонованого корегування параметрів холодильника.



Екологічність

Вся продукція компанії обладнана холодоагентами, які не роблять негативного впливу на навколишнє середовище.



Умови навколишнього середовища

Ідеальні умови навколишнього середовища для роботи холодильників 20-25 °С та 40-45 % відносної вологості повітря.



Дизайн

Зручність пересування, завдяки колесам з фіксаторами; Спеціальний дизайн полиць, для вільного потоку повітря; регулювання висоти полиць; Подвійна світлодіодна підсвітка;





Модель MC60ASI

Основні технічні параметри:

Технічні характеристики	
Модель	MC60ASI
Тип	вертикальний
Корисний об'єм з полицями (л.)	71
Внутрішні розміри (Ш*Г*В мм)	358*435*536
Зовнішні розміри (Ш*Г*В мм)	451*516*771
Вага нетто/брутто (кг)	38/43
Колір корпусу	RAL7047 (світло-сірий)
Продуктивність	
Температурний режим °C	0...+15
Встановлена температура °C	+4
Температура зовнішнього середовища (температура/ вологість)	+20...+25 °C / 40-45%
Клас споживання енергії	B
Кліматичний клас	N
Дисплей	LCD сенсорний екран
Холодильні елементи	
Компресор	1
Охолодження	повітряне
Режим розморожування	автоматичний
Холодоагент	R600a
Товщина ізоляції (мм)	50
Структура	
Зовнішній матеріал	фарбована сталь з антикорозійним покриттям
Внутрішній матеріал	нержавіюча сталь
Полиці	1
Дверний замок	так
Захист паролем	так



Україна, 01042, м. Київ, р-н Печерський, вул. Джона Маккейна, 40



+ 38-067-363-80-10
+ 38-096-129-80-46



sales@redmedua.com
tov.redmed@gmail.com



www.red-med.prom.ua
www.redmedUA.com

Освітлення	подвійна світлодіодна підвіска
Тестовий порт доступу	так
Колеса	4+ (2 фіксуючі ніжки)
Резервний акумулятор	так
Оснащення системи	
Термопринтер	так
USB-порт для передачі даних	так
LAN-порт для підключення до локальної мережі	так
RS232	так
Бездротовий доступ через Wi-Fi	так
Micro SD-карта (для зберігання даних до 10 років)	так
Реєстратор даних температури	так
Електрика	
Номінальна напруга (В/Гц)	220-240/50
Споживання електроенергії (кВт/добу)	0,95
Номінальний струм (А)	0,55

Гарантія – 12 місяців з моменту постачання.

Термін постачання – 1 місяць з моменту замовлення

Офіційний дистриб'ютор в Україні: ТОВ «РЕДМЕД»



Україна, 01042, м. Київ, р-н
Печерський, вул. Джона Маккейна, 40



+ 38-067-363-80-10
+ 38-096-129-80-46



sales@redmedua.com
tov.redmed@gmail.com



www.red-med.prom.ua
www.redmedUA.com