



Морозильник з ультра низькою температурою на 90 літрів. (модель DW-YL90) Температурний режим -10...-25°C

Сфера застосування

Підходить для різних речовин, що потребують збереження при низьких температурах, таких як плазма крові, реагенти тощо. Використовуються в лікарнях, у сфері охорони здоров'я та профілактики захворювань, на станціях переливання крові, в лабораторіях тощо



Система охолодження

Оснащений компресором європейського виробництва та вентилятор EBM, які є енергозберігаючими та високоефективними. Однокомпресорна система зменшує шум та забезпечує високу ефективність та стабільність температурних показників.



Термоізоляція

Всі сторони морозильної камери виготовлені із високоефективних VIP вакуумних теплоізоляційних панелей.



Система контролю

Цифровий індикатор температури відображає внутрішню температуру, вологість та температуру навколишнього середовища. Високоточна система управління температурою мікрокомп'ютером та платинові резистивні сенсори дозволяють користувачам встановлювати температуру всередині камери в межах від -10 до -25°C.



Система безпеки

Ідеальна система звукової та візуальної сигналізації.

Затримка включення та захист шляхом поетапної зупинки компресора забезпечує надійну роботу.

Функція блокування клавіатури для запобігання будь-якого несанкціонованого коригування робочих параметрів.

Двері з замком, що підвищує безпеку зберігання зразків.

Резервний акумулятор на 72 години для дисплея та системи сигналізації під час відключення живлення з підтримкою повідомлень безпеки.



Екологічність

Вся продукція компанії обладнана холодоагентами, які не роблять негативного впливу на навколишнє середовище. При виробництві холодильного устаткування, використовується компресорне обладнання європейського виробника.



Низький рівень шуму

Конструкція з низьким рівнем шуму створює комфортні умови роботи.



Дизайн орієнтований на споживача

Морозильник оснащений ящиками, для зручного зберігання зразків.

Дверна прокладка оточена трубою гарячого газу, щоб дверцята не примерзали.

Оснащений вбудованим USB-реєстратором даних для легкого та постійного зберігання даних про температуру протягом 2 років.

Універсальні коліщата та конструкція ніжок, що регулюються, зручні для переміщення та фіксації.





Цифровий дисплей температури високої чіткості відображає температуру з точністю до 0,1°C і зручний для спостереження;



Досконало спроектована система безпеки з безліччю функцій звукової та візуальної сигналізації; Затримка включення та захист шляхом поетапної зупинки



Компресор відомої марки і високоефективний холодоагент дозволяють значно знизити енергоспоживання;



Оснащений інтерфейсом експорту даних USB, може експортувати 100 000 одиниць даних



Оснащений замком з ключем для запобігання несанкціонованого доступу




Шафу оснащено 3 ящиками для зручного зберігання зразків; Невидима дверна ручка, щоб запобігти пошкодженню під час транспортування та зекономити простір.

Робочі характеристики / Крива охолодження



Зовнішні розміри (DW-YL90)



Основні технічні параметри:

Технічні характеристики	
Модель	DW-YL90
Тип	вертикальний
Корисний об'єм (л.)	90
Внутрішні розміри (Ш*Г*В мм)	500*485*532
Зовнішні розміри (Ш*Г*В мм)	700*669*854
Розмір упаковки (Ш*Г*В мм)	765*735*935
Вага нетто/брутто	54/67
Продуктивність	
Температурний режим °C	-10...-25
Температура зовнішнього середовища °C	+16...+32
Продуктивність охолодження °C	-25



Україна, 01042, м. Київ, р-н Печерський, вул. Джона Маккейна, 40



+ 38-067-363-80-10
+ 38-096-129-80-46



sales@redmedua.com
tov.redmed@gmail.com



www.red-med.prom.ua
www.redmedUA.com

Кліматичний клас	N
Контролер	мікропроцесор
Дисплей	цифровий
Холодильні елементи	
Компресор	1
Охолодження повітря	пряме
Режим розморожування	ручний
Холодоагент	R600a
Товщина ізоляції (мм) door/side/back	100/100/100
Структура	
Зовнішній матеріал	PCM (phase change material) матеріал, що змінює агрегатний стан, з покриттям
Внутрішній матеріал	алюмінієва плита з напilenням
Полиці/кошики	3 (ABS)
Дверний замок з ключем	так
Зовнішній замок	як опція
Тестовий порт доступу	1, Ø 25мм
Реєстрація даних/інтервал/час запису	USB/запис кожні 10 хвилин / 2 роки
Резервний акумулятор	так
Колеса	2+ (2 фіксуючі ніжки)
Система сигналізації	
Температура	висока/низька температура, висока температура навколишнього середовища
Електрика	збій живлення, низький заряд акумулятора
Система	несправність сенсора, відкриті двері, збій передачі даних через USB, помилка зв'язку основної плати
Електрика	
Номінальна напруга (В/Гц)	220-240/50
Номінальна потужність (Вт)	80
Вхідна потужність (Вт)	160
Поточне споживання (КВт/добу)	0.57
Номінальний струм (А)	0.98
Додаткове оснащення	
Стандартно	RS485, віддалений сигнал тривоги

Гарантія – 12 місяців з моменту постачання.

Термін постачання – 2 місяці з моменту замовлення у разі відсутності товару на складі.

Товар сертифікований на території України.

Офіційний дистриб'ютор в Україні: ТОВ «РЕДМЕД»



Україна, 01042, м. Київ, р-н
Печерський, вул. Джона Маккейна, 40



+ 38-067-363-80-10
+ 38-096-129-80-46



sales@redmedua.com
tov.redmed@gmail.com



www.red-med.prom.ua
www.redmedUA.com