



Холодильник для банків крові (600 л.) Робоча температура 0 ... + 15 °С

Сфера застосування

Для зберігання цільної крові, тромбоцитів крові, еритроцитів, біологічних препаратів, вакцин, медичних препаратів, реагентів тощо.

Для використання на станціях переливання крові, лікарнях, науково-дослідних установах, центрах профілактики та контролю захворювань тощо.



Повітряне охолодження

Система повітряного охолодження запобігає появі інію і в значній мірі підвищує стабільність температури; Високоєфективний конденсатор з повітряним охолодженням забезпечує швидке охолодження;



Ізоляція

Ізоляція холодильника - поліуретан високої щільності;

Магнітні герметичні двері з вакуумною ізоляцією запобігають потраплянню тепла до холодильника.



Якість виконання дверей

Двері з подвійним склопакетом. Простір між склом заповнений інертним газом (аргоном). Інертний газ застосовується для поліпшення енергоощадних властивостей склопакета. Листи скла з низькоемісійним покриттям, що надає можливість різко підняти енергоощадні властивості.



Підтримка постійної температури

Система контролю температури з точністю відображення 0,1°C;

Порт доступу даних RS232, LAN-порт для підключення до локальної мережі, вбудований USB-порт для передачі даних, бездротовий доступ через Wi-Fi, Micro SD-карта для зберігання даних до 10 років, реєстратор даних температури;

Резервний акумулятор на 72 година для дисплея та системи сигналізації під час вимкнення живлення, з підтримкою повідомлень безпеки;

Можливість роздрукувати щоденні дані щодо показників температури на термопринтері;

Порт доступу до зовнішнього датчика, можливість під'єднати 2 додаткові датчики температури.



Система сигналізації

Візуальна та звукова система сигналізації: сигнал високої чи низької температури, відкритих дверей, несправності датчика, відключення живлення.



Система безпеки

Двері укомплектовано замком, що запобігає випадковому відчиненню;

Система оснащена паролем, для захисту від несанкціонованого корегування параметрів холодильника.



Екологічність

Вся продукція компанії обладнана холодоагентами, які не роблять негативного впливу на навколишнє середовище.



Дизайн

Зручність пересування, завдяки колесам з фіксаторами;

Спеціальний дизайн полиць, для вільного потоку повітря; регулювання висоти полиць;

Подвійна світлодіодна підсвітка;

Зручність маркування, завдяки широкому простору в передній частині полиць;

Можливість тримати контейнери з кров'ю вертикально, завдяки дизайну ящиків з перегородками.





Модель M660KN

Основні технічні параметри:

Технічні характеристики	
Модель	M660KN
Тип	вертикальний
Корисний об'єм з полицями (л.)	600
Внутрішні розміри (Ш*Г*В мм)	690*553*1702,5
Зовнішні розміри (Ш*Г*В мм)	790*708*2207
Вага нетто/брутто (кг)	162/182
Колір корпусу	RAL7047 (світло-сірий)
Продуктивність	
Температурний режим °C	0...+15
Встановлена температура °C	+4
Клас споживання енергії	B
Кліматичний клас	N
Дисплей	LCD сенсорний екран
Холодильні елементи	
Компресор	1
Охолодження	повітряне
Режим розморожування	ручний
Холодоагент	R600a
Товщина ізоляції (мм)	50
Структура	
Зовнішній матеріал	фарбована сталь з антикорозійним покриттям
Внутрішній матеріал	нержавіюча сталь
Полиці	5



Україна, 01042, м. Київ, р-н Печерський, вул. Джона Маккейна, 40



+ 38-067-363-80-10
+ 38-096-129-80-46



sales@redmedua.com
tov.redmed@gmail.com



www.red-med.prom.ua
www.redmedUA.com

Максимальна кількість контейнерів з кров'ю	360
Дверний замок	так
Захист паролем	так
Освітлення	подвійна світлодіодна підсвітка
Тестовий порт доступу	так
Колеса	4+ (2 фіксуючі ніжки)
Резервний акумулятор	так
Оснащення системи	
Термопринтер	так
USB-порт для передачі даних	так
LAN-порт для підключення до локальної мережі	так
RS232	так
Бездротовий доступ через Wi-Fi	так
Micro SD-карта (для зберігання даних до 10 років)	так
Реєстратор даних температури	так
Електрика	
Номинальна напруга (В/Гц)	220-240/50
Номинальна потужність (Вт)	315
Споживання електроенергії (кВт/добу)	2,1
Номинальний струм (А)	1,6

Гарантія – 12 місяців з моменту постачання.

Термін постачання – 1 місяць з моменту замовлення

Офіційний дистриб'ютор в Україні: ТОВ «РЕДМЕД»



Україна, 01042, м. Київ, р-н
Печерський, вул. Джона Маккейна, 40



+ 38-067-363-80-10
+ 38-096-129-80-46



sales@redmedua.com
tov.redmed@gmail.com



www.red-med.prom.ua
www.redmedUA.com