



## Фармацевтичний холодильник серії ECO для зберігання медичних препаратів, вакцин, препаратів крові та компонентів крові (350 л.) Робоча температура 0 ... + 15 °C

### Сфера застосування

Зберігання біопрепаратів, вакцин, лікарських препаратів, реагентів, компонентів крові тощо. Для використання в аптечних установах, фармацевтичних підприємствах, лікарнях, центрах профілактики та контролю захворювань, банках крові тощо.



### Повітряне охолодження

Система повітряного охолодження запобігає появі інію і в значній мірі підвищує стабільність температури; Високоєфективний конденсатор з повітряним охолодженням забезпечує швидке охолодження;



### Ізоляція

Ізоляція холодильника - поліуретан високої щільності; Магнітні герметичні двері з вакуумною ізоляцією запобігають потраплянню тепла до холодильника.



### Якість виконання дверей

Алюмінієві двері з подвійним склопакетом та магнітною прокладкою. Простір між склом заповнений інертним газом (аргоном). Інертний газ застосовується для поліпшення енергоощадних властивостей склопакета. Листи скла з низькоемісійним покриттям, що надає можливість різко підняти енергоощадні властивості.



### Підтримка постійної температури

Система контролю температури з точністю відображення 0,1°C;. Порт доступу для підключення зовнішнього датчика температури.



### Система сигналізації

Візуальна та звукова система сигналізації: сигнал високої чи низької температури всередині камери, сигнал відкритих дверей.



### Система безпеки

Двері укомплектовано замком, що запобігає випадковому відчиненню;



### Екологічність

Вся продукція компанії обладнана холодоагентами, які не роблять негативного впливу на навколишнє середовище.



### Умови навколишнього середовища

Ідеальні умови навколишнього середовища для роботи холодильників 20-25 °C та 40-45 % відносної вологості повітря.



### Дизайн

Зручність пересування, завдяки колесам з фіксаторами;  
Спеціальний дизайн полиць, для вільного потоку повітря; регулювання висоти полиць;  
Подвійна світлодіодна підсвітка;





Модель ECO375ASI

Основні технічні параметри:

| Технічні характеристики                                    |  |
|--|--|
| Модель   | ECO375ASI                                  |
| Тип  | вертикальний                               |
| Корисний об'єм з полицями (л.)                             | 350  |
| Внутрішні розміри (Ш*Г*В мм)                               | 516*470*1555                               |
| Зовнішні розміри (Ш*Г*В мм)                                | 590*622*2014                               |
| Вага нетто/брутто (кг)                                     | 80/88                                      |
| Продуктивність   |  |
| Температурний режим °C                                     | 0...+15                                    |
| Встановлена температура °C                                 | +4   |
| Параметри зовнішнього середовища (температура/ вологість ) | +20...+25 °C / 40-45%                      |
| Клас споживання енергії                                    | B  |
| Кліматичний клас   | N  |
| Дисплей  | цифровий                                   |
| Холодильні елементи  |  |
| Компресор  | 1  |
| Охолодження  | повітряне                                  |
| Режим розморожування                                       | ручний                                     |
| Холодоагент  | R600a                                      |
| Товщина ізоляції (мм)                                      | 50   |
| Структура  |  |
| Зовнішній матеріал   | фарбована сталь з антикорозійним покриттям |
| Внутрішній матеріал  | пластик                                    |
| Матеріал дверей  | алюміній                                   |
| Полиці   | 5  |



Україна, 01042, м. Київ, р-н Печерський, вул. Джона Маккейна, 40



+ 38-067-363-80-10  
+ 38-096-129-80-46



sales@redmedua.com  
tov.redmed@gmail.com



www.red-med.prom.ua  
www.redmedUA.com

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Дверний замок                        | так                             |
| Освітлення                           | подвійна світлодіодна підсвітка |
| Тестовий порт доступу                | 1                               |
| Колеса                               | 4+ (2 фіксуючі ніжки)           |
| <b>Електрика</b>                     |                                 |
| Номінальна напруга (В/Гц)            | 220-240/50                      |
| Споживання електроенергії (кВт/добу) | 1,7                             |
| Номінальний струм (А)                | 0,98                            |

Гарантія – 12 місяців з моменту постачання.  
Термін постачання – 1 місяці з моменту замовлення  
Офіційний дистриб'ютор в Україні: ТОВ «РЕДМЕД»



Україна, 01042, м. Київ, р-н  
Печерський, вул. Джона Маккейна, 40



+ 38-067-363-80-10  
+ 38-096-129-80-46



sales@redmedua.com  
tov.redmed@gmail.com



www.red-med.prom.ua  
www.redmedUA.com