



## Фармацевтичний (лабораторний) холодильник на 416 л. (модель MPC-5V416) Температурний режим +2...+8°C

Холодильник для зберігання вакцин, препаратів крові, фармацевтичних товарів тощо.

### Високоякісний матеріал

Виготовлений із високоякісної холоднокатаної сталі з покриттям як всередині, так і зовні, яка є антибактеріальною, антикорозійною та легко чиститься. Склопанельні двері з подвійним склопакетом з обігрівом. Знімні та регульовані по висоті полиці здатні витримувати максимальне навантаження 25 кг. Холодильник стандартно оснащений вбудованим замком, що забезпечує надійне зберігання товарів.

### Розширена циркуляція повітря

Система примусової циркуляції повітря забезпечує рівномірну температуру в камері та забезпечує швидке відновлення температури після відкриття дверцят. Камера підтримує температуру в межах +/- 3 °C у всій камері, забезпечуючи зберігання товарів при правильній температурі незалежно від їх розміщення. Оснащений інтелектуальним регулятором температури.

### Не потребує розморожування

Для підтримки постійної температури не потрібен цикл розморожування. Технологія Frost-free з унікальною системою повітряного охолодження, автоматичним випаровуванням конденсату та скляними дверцятами з електричним підігрівом забезпечує легке обслуговування та ефективність.

### Мікропроцесор контролер

Цифровий мікропроцесорний регулятор температури з світлодіодним дисплеєм і вбудованою сигналізацією. Точність відображення та керування температурою становить 0,1 °C. Попередньо встановлена температура +5°C. Температурний діапазон регулюється в межах 2-8 °C.

Датчики температури знаходяться в спеціальній коробці з гліцерином, що імітує фактичну температуру зразків.

### Природні холодоагенти

У системі охолодження використовуються екологічні природні холодоагенти, які не впливають на руйнування озонового шару або мають дуже низький рівень потенціалу глобального потепління (GWP).

### Високоєфективна система охолодження

Працюючи з низьким рівнем шуму, забезпечуючи ефективне охолодження, наша передова технологія охолодження сприяє меншому споживанню енергії та покращує роботу в лікарнях та лабораторіях.

### Резервний акумулятор

Резервний акумулятор на 8 годин для дисплея та системи сигналізації під час відключення живлення з підтримкою повідомлень безпеки.



## Скляні двері з електропідігрівом

Під час відкриття та закриття дверей часто конденсат. Однак цьому можна легко запобігти завдяки скляним дверям з електричним підігрівом, які швидко випаровують будь-яку вологу.



### Основні технічні параметри:

Технічні характеристики	
Модель	MPC-5V416
Тип	вертикальний
Корисний об'єм (л.)	416
Внутрішні розміри (Ш*Г*В мм)	685*429*1380
Зовнішні розміри (Ш*Г*В мм)	785*552*1927
Розмір упаковки (Ш*Г*В мм)	880*640*2100
Вага нетто/брутто (кг)	120/146
Продуктивність	
Температурний режим °C	+2...+8
Температура зовнішнього середовища °C	+10...+32
Продуктивність охолодження °C	+5
Контролер	мікропроцесор
Дисплей	цифровий
Холодильні елементи	
Компресор	1
Охолодження	примусове повітряне
Режим розморожування	автоматичне
Холодоагент	R290 (48гр.)
Піноізоляції високої щільності без CFC	PURF



Україна, м. Київ,  
вул. Джона Маккейна, 40



+38-067-363-80-10



tov.redmed@gmail.com



www.redmedua.com

**Структура**

Зовнішній матеріал	сталева плита з напиленням
Внутрішній матеріал	сталева плита з напиленням
Полиці	5 (із сталевого дроту з покриттям)
Зовнішні двері / Тип	1 шт./ скло з обігрівом
Вбудований резервний акумулятор	на 8 годин
Дверний замок	так
Освітлення	LED
Тестовий порт доступу	1 шт. Ø 25 мм
Колеса та фіксуючі ніжки	так
Тип сенсора	NTC

**Електрика**

Номінальна напруга (В/Гц)	220/50
Номінальна потужність (Вт)	330
Поточне споживання (кВт/добу)	4,23
Номінальний струм (А)	1,85
Рівень шуму (дБ)	50

**Система сигналізації**

Температура	висока/низька температура
Електрика	збій живлення, несправність термостата
Система	відкриті двері

Гарантія – 12 місяців з моменту постачання та післягарантійне обслуговування.

Власний сервісний центр на території України.

Термін постачання – 90 д з моменту замовлення.

Товар сертифікований на території України.



Україна, м. Київ,  
вул. Джона Маккейна, 40



+38-067-363-80-10



tov.redmed@gmail.com



www.redmedua.com