



Фармацевтичний холодильник серії ECO для зберігання медичних препаратів, вакцин, препаратів крові та компонентів крові (125 л.) Робоча температура 0 ... + 15 °С

Сфера застосування

Зберігання біопрепаратів, вакцин, лікарських препаратів, реагентів, компонентів крові тощо. Для використання в аптечних установах, фармацевтичних підприємствах, лікарнях, центрах профілактики та контролю захворювань, банках крові тощо.



Повітряне охолодження

Система повітряного охолодження запобігає появі інію і в значній мірі підвищує стабільність температури; Високоєфективний конденсатор з повітряним охолодженням забезпечує швидке охолодження;



Ізоляція

Ізоляція холодильника - поліуретан високої щільності; Магнітні герметичні двері з вакуумною ізоляцією запобігають потраплянню тепла до холодильника.



Якість виконання дверей

Алюмінієві двері з подвійним склопакетом та магнітною прокладкою. Простір між склом заповнений інертним газом (аргоном). Інертний газ застосовується для поліпшення енергоощадних властивостей склопакета. Листи скла з низькоемісійним покриттям, що надає можливість різко підняти енергоощадні властивості.



Підтримка постійної температури

Система контролю температури з точністю відображення 0,1°C;. Порт доступу для підключення зовнішнього датчика температури.



Система сигналізації

Візуальна та звукова система сигналізації: сигнал високої чи низької температури всередині камери, сигнал відкритих дверей.



Система безпеки

Двері укомплектовано замком, що запобігає випадковому відчиненню;



Екологічність

Вся продукція компанії обладнана холодоагентами, які не роблять негативного впливу на навколишнє середовище.



Умови навколишнього середовища

Ідеальні умови навколишнього середовища для роботи холодильників 20-25 °С та 40-45 % відносної вологості повітря.



Дизайн

Зручність пересування, завдяки колесам з фіксаторами;
Спеціальний дизайн полиць, для вільного потоку повітря; регулювання висоти полиць;
Подвійна світлодіодна підсвітка;





Модель ECO170ASI

Основні технічні параметри:

Технічні характеристики	
Модель	ECO170ASI
Тип	вертикальний
Корисний об'єм з полицями (л.)	125
Внутрішні розміри (Ш*Г*В мм)	490*466*640
Зовнішні розміри (Ш*Г*В мм)	591*605*866
Вага нетто/брутто (кг)	56/62
Продуктивність	
Температурний режим °C	0...+15
Встановлена температура °C	+4
Параметри зовнішнього середовища (температура/ вологість)	+20...+25 °C / 40-45%
Клас споживання енергії	B
Кліматичний клас	N
Дисплей	цифровий
Холодильні елементи	
Компресор	1
Охолодження	повітряне
Режим розморожування	ручний
Холодоагент	R600a
Товщина ізоляції (мм)	50
Структура	
Зовнішній матеріал	фарбована сталь з антикорозійним покриттям
Внутрішній матеріал	листовий метал
Матеріал дверей	алюміній
Полиці	2
Дверний замок	так
Освітлення	подвійна світлодіодна підсвітка
Тестовий порт доступу	так



Україна, 01042, м. Київ, р-н Печерський, вул. Джона Маккейна, 40



+ 38-067-363-80-10
+ 38-096-129-80-46



sales@redmedua.com
tov.redmed@gmail.com



www.red-med.prom.ua
www.redmedUA.com

Колеса	4+ (2 фіксуючі ніжки)
Електрика	
Номінальна напруга (В/Гц)	220-240/50
Споживання електроенергії (кВт/добу)	1,11
Номінальний струм (А)	1,05

Гарантія – 12 місяців з моменту постачання.

Термін постачання – 1 місяць з моменту замовлення

Офіційний дистриб'ютор в Україні: ТОВ «РЕДМЕД»



Україна, 01042, м. Київ, р-н
Печерський, вул. Джона Маккейна, 40



+ 38-067-363-80-10
+ 38-096-129-80-46



sales@redmedua.com
tov.redmed@gmail.com



www.red-med.prom.ua
www.redmedUA.com