



## Фармацевтичний холодильник серії ECO для зберігання медичних препаратів, вакцин, препаратів крові та компонентів крові (225 л.) Робоча температура 0 ... + 15 °С

### Сфера застосування

Зберігання біопрепаратів, вакцин, лікарських препаратів, реагентів, компонентів крові тощо. Для використання в аптечних установах, фармацевтичних підприємствах, лікарнях, центрах профілактики та контролю захворювань, банках крові тощо.



### Повітряне охолодження

Система повітряного охолодження запобігає появі інію і в значній мірі підвищує стабільність температури; Високоєфективний конденсатор з повітряним охолодженням забезпечує швидке охолодження;



### Ізоляція

Ізоляція холодильника - поліуретан високої щільності; Магнітні герметичні двері з вакуумною ізоляцією запобігають потраплянню тепла до холодильника.



### Якість виконання дверей

Алюмінієві двері з подвійним склопакетом та магнітною прокладкою. Простір між склом заповнений інертним газом (аргоном). Інертний газ застосовується для поліпшення енергоощадних властивостей склопакета. Листи скла з низькоемісійним покриттям, що надає можливість різко підняти енергоощадні властивості.



### Підтримка постійної температури

Система контролю температури з точністю відображення 0,1°C;. Порт доступу для підключення зовнішнього датчика температури.



### Система сигналізації

Візуальна та звукова система сигналізації: сигнал високої чи низької температури всередині камери, сигнал відкритих дверей.



### Система безпеки

Двері укомплектовано замком, що запобігає випадковому відчиненню;



### Екологічність

Вся продукція компанії обладнана холодоагентами, які не роблять негативного впливу на навколишнє середовище.



### Умови навколишнього середовища

Ідеальні умови навколишнього середовища для роботи холодильників 20-25 °С та 40-45 % відносної вологості повітря.



### Дизайн

Зручність пересування, завдяки колесам з фіксаторами;  
Спеціальний дизайн полиць, для вільного потоку повітря; регулювання висоти полиць;  
Подвійна світлодіодна підсвітка;





Модель ECO250ASI

Основні технічні параметри:

Технічні характеристики	
Модель	ECO250ASI
Тип	вертикальний
Корисний об'єм з полицями (л.)	225
Внутрішні розміри (Ш*Г*В мм)	490*465*1091
Зовнішні розміри (Ш*Г*В мм)	590*620*1540
Вага нетто/брутто (кг)	81/87
Продуктивність	
Температурний режим °C	0...+15
Встановлена температура °C	+4
Параметри зовнішнього середовища (температура/ вологість )	+20...+25 °C / 40-45%
Клас споживання енергії	B
Кліматичний клас	N
Дисплей	цифровий
Холодильні елементи	
Компресор	1
Охолодження	повітряне
Режим розморожування	ручний
Холодоагент	R600a
Товщина ізоляції (мм)	50
Структура	
Зовнішній матеріал	фарбована сталь з антикорозійним покриттям
Внутрішній матеріал	листовий метал
Матеріал дверей	алюміній
Полиці	3



Україна, 01042, м. Київ, р-н Печерський, вул. Джона Маккейна, 40



+ 38-067-363-80-10  
+ 38-096-129-80-46



sales@redmedua.com  
tov.redmed@gmail.com



www.red-med.prom.ua  
www.redmedUA.com

Дверний замок	так
Освітлення	подвійна світлодіодна підсвітка
Тестовий порт доступу	так
Колеса	4+ (2 фіксуючі ніжки)
<b>Електрика</b>	
Номінальна напруга (В/Гц)	220-240/50
Споживання електроенергії (кВт/добу)	1,4
Номінальний струм (А)	2,4

Гарантія – 12 місяців з моменту постачання.  
Термін постачання – 1 місяці з моменту замовлення  
Офіційний дистриб'ютор в Україні: ТОВ «РЕДМЕД»



Україна, 01042, м. Київ, р-н  
Печерський, вул. Джона Маккейна, 40



+ 38-067-363-80-10  
+ 38-096-129-80-46



sales@redmedua.com  
tov.redmed@gmail.com



www.red-med.prom.ua  
www.redmedUA.com