



Автоматичний стаціонарний запаювач ПВХ трубок типу BS01

- Переносний запаювач ПВХ та EVA трубок для герметизації.
- Для запаювання ПВХ та EVA трубок діаметром 3-6 мм.
- Процес запаювання повністю автоматизований та контрольований.
- Сенсорний дисплей для візуального відображення стану запаювання та контролю процесу запаювання.
- Можливість виконання більше 1000 циклів при повністю зарядженій батареї (опція)
- Можливість виконання більше 300 безперервних зварювань.
- Можливість паралельно з'єднувати кілька одиниць, з кроком 80 мм.
- Легкий процес чищення головки зварювання пристрою.
- Пристрій може бути оснащений екологічним літій-іонним акумулятором.
- Пристрій може бути оснащений додатковою переносною ручкою для запаювання.
- Пристрій запаює стандартні трубки за 1 секунду після простого натискання на кнопку.
- Радіочастотний генератор із високим рівнем продуктивності, надійності та ефективності.

- Процес запаювання контролюється мікропроцесором.
- Низьке споживання енергії: макс. 100 Вт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код (Модель)	BS01
Джерело живлення	110-230 В 50-60 Гц
Радіочастотний вихід	Max. 100W @ 50 ohm
Робочий діапазон температур	10°C - 55°C
Вологість	від 10 до 90 % без конденсації
Матеріал	анодований алюміній та пластик
Розміри	370x80x240
Вага нетто	5,5 кг
Дисплей	2,8 "
Клас електробезпеки	Клас I
Додаткові опції:	
Батарея	14,8V 6000 mA Li-Ion
Коаксіальний кабель	RG58 50 ohm довжина 236 см
Ручка для зварювання	
• Розміри	220 x 35,5 мм (8,66 x 1,4 дюймів)
• Вага нетто	0,37 кг (0,81 фунта)



Гарантія – 12 місяців з моменту постачання.

Гарантійний сервіс та ремонт виконує сертифікований виробником спеціаліст.

Обладнання сертифіковане відповідно до законодавства України та має усі необхідні декларації відповідності технічним регламентам.

В вартість товару входить постачання, монтаж та навчання персоналу.

Медичний виріб.



Україна, 01042, м. Київ,
вул. Джона Маккейна, 40



+ 38-067-820-54-32
+ 38-067-343-58-57



tov.redmed@gmail.com



www.red-med.prom.ua
www.redmedUA.com