

Міні реєстратор температури

testo 174T

Відображення поточних значень температури

Збереження даних при розрядці батарейок

Великий дисплей

Швидкий аналіз та документування даних на ПК

Водонепроникний корпус (IP65)

Вбудована пам'ять на 16 000 значень

Відповідає стандартам HACCP та EN 12830



Масштаб приладу 1:1



**Відповідає
технічним
регламентам**

Міні логер температури, testo 174T, ідеально підходить для транспортування та зберігання товарів. Просто розмістіть прилад поряд із товарами, наприклад, у ящиках чи холодильних кімнатах. І логер буде надійно і безперервно записувати значення температури.

Програма Comsoft Basic дозволяє швидко програмувати логери і легко аналізувати виміряні дані.

Вбудований датчик температури NTC має високу точність. Завдяки широкому діапазону вимірювання та компактному корпусу, testo 174T стане вашим надійним помічником для контролю температури при зберіганні та транспортуванні товарів.

ТОВ «РЕДМЕД»

Україна, 01042, м. Київ, р-н Печерський, вул. Джона Маккейна, 40
+38-096-129-80-46, +38-067-363-80-10, +38-096-600-90-40

www.redmedUA.com, www.red-med.prom.ua

e-mail : sales@redmedua.com, tov.redmed@gmail.com

Технічні дані / Приладдя

testo 174T

testo 174T, логер температури, 1-канальний, з настінним кронштейном, батарейками та заводським протоколом калібрування

Замовлення № 0572 1560



**Відповідає
технічним
регламентам**



testo 174T комплект

testo 174T, логер температури, 1-канальний, з USB адаптером для програмування та зчитування даних, настінним кронштейном, батарейками та заводським протоколом калібрування

Замовлення № 0572 0561



**Відповідає
технічним
регламентам**



Тип сенсора

NTC

Діапазон вимірювань	-30 ... +70 °C
Похибка ±1 цифра	±0,5 °C (-30 ... +70 °C)
Роздільна здатність	0,1 °C

Загальні технічні дані

Канали	1 х вбудований
Тип батарейки	CR2032, 2 шт.
Ресурс батарейки	500 днів (цикл вимірювання 15 хв, +25 °C)
Робоча температура	-30 ... +70 °C
Темпер. зберігання	-40 ... +70 °C
Габарити	60 x 38 x 18,5 мм
Вага	35 г
Сертифікація	EN12830
Клас захисту	IP 65
Цикл вимірювань	1 хв - 24 год
Вбудована пам'ять	16 000 значень

Приладдя	Замовлення №
USB адаптер для програмування і зчитування даних з логерів testo 174T та testo 174H	0572 0500
Батарейка CR 2032 (необхідно замовляти 2 шт. на логер)	0515 5028
Базове ПЗ ComSoft Basic, для програмування і зчитування даних з логерів; відображення даних у вигляді таблиць та графіків, а також функція експорту даних (входить до складу testo 174T комплект)	0572 0580
Розширене ПЗ ComSoft Professional з функцією архівації даних	0554 1704
Професійне ПЗ ComSoft CFR 21 Part 11, що дозволяє проводити валідацію логерів	0554 1705
ISO сертифікат калібрування по температурі точки калібрування -18 °C; 0 °C; +40 °C на канал/прилад	0520 0153

ТОВ «РЕДМЕД»

Україна, 01042, м. Київ, р-н Печерський, вул. Джона Маккейна, 40

+38-096-129-80-46, +38-067-363-80-10, +38-096-600-90-40

www.redmedUA.com, www.red-med.prom.ua

e-mail : sales@redmedua.com, tov.redmed@gmail.com