

Міксери-помішувачі Bagmatic NOVO LS



Bagmatic NOVO LS- це сучасний пристрій для забору крові, який призначений для мобільного донорства, бо має легку вагу та надзвичайно тривалий термін служби батареї. Він розроблений для контрольованого для взяття попередньо визначеного об'єму крові у донора та її помішування. Для гарантії якості Bagmatic NOVO LS контролює потік донорської крові і реєструє всі важливі події, які можуть відбутися під час процесу донації.



З'ємний Li-Ion акумулятор

Збір даних

- USB-з'єднання
- Радіопідключення (опція)

Особливості

- Хороший вибір для мобільних пунктів взяття крові (акумулятор - опція)
- 10 годин безперервної роботи від акумулятора, за 1 повний заряд більше 50 донацій
- 3-D помішування під час здачі крові
- Сенсорний TFT екран 480x272 точки, 16-BIT 65 536 кольорів
- Виявлення максимального та мінімального потоку забезпечує хорошу якість продукту
- Візуальна індикація помилки /попередження / статус донорства
- Радіопідключення для передачі даних-опція
- Потужне програмне забезпечення для ПК
- ERYSYS для налаштування пристрою, збору та аналізу даних (опція)



Офіційний дистриб'ютор в Україні ТОВ «РЕДМЕД»
 Україна, 01042, м. Київ, вул. Джона Маккейна, 40
 Тел. +38-067-820-54-32, +38-096-129-80-46
 e-mail: tov.redmed@gmail.com

Bagmatic NOVO LS

Освітлювальне кільце для візуального контролю процесу



Точне управління потоком



Сенсорний TFT дисплей



Переваги

- Невеликий розмір, легка вага
- Для мобільного використання
- Підвищена ефективність від Bagmatic NOVO SL
- Змінна акумуляторна система, не потрібно 220/110 В (опція)
- Зовнішня або внутрішня зарядка
- Легко чистити та обслуговувати
- Для тривалого використання
- Двостороннє спілкування програмне забезпечення ERYSYS (опція)
- У поєднанні з запаювачем ПВХ трубок SEALmatic C ви можете зробити пристрій 2 в 1 (опція)



Bagmatic NOVO LS + SEALmatic C



Кейс для транспортування



Технічні характеристики

Блок живлення	19V DC
Акумуляторне живлення	14,4 V Li-Ion
Споживання енергії	режим очікування: 80 мА; під час донації: 450 мА
Ємність акумулятора	3100/3400 mAh або вище
Час заряду акумулятора	4 години
Темп.навколишнього середовища	10-40 °C
Вологість:	20 % - 90 % non-cond
Розміри пристрою з лотком (Д x Ш x В)	320 x 240 x 215 мм
Вага без акумулятора	3,65 кг



Сканер штрих-кода (опція)

