

**Фармацевтичний (лабораторний) холодильник для зберігання медичних препаратів, вакцин, препаратів крові та компонентів крові (145 л.)****Робоча температура 0 ... + 15 °C****Сфера застосування**

Зберігання біопрепаратів, вакцин, лікарських препаратів, реагентів, компонентів крові тощо. Для використання в аптечних установах, фармацевтичних підприємствах, лікарнях, центрах профілактики та контролю захворювань, банках крові тощо.

**Повітряне охолодження**

Система повітряного охолодження запобігає появі інію і в значній мірі підвищує стабільність температури; Високоєфективний конденсатор з повітряним охолодженням забезпечує швидке охолодження;

**Ізоляція**

Ізоляція холодильника - поліуретан високої щільності; Магнітні герметичні двері з вакуумною ізоляцією запобігають потраплянню тепла до холодильника.

**Якість виконання дверей**

Двері в холодильника можуть бути як глухими, так і з подвійним склопакетом. Простір між склом заповнений інертним газом (аргоном). Інертний газ застосовується для поліпшення енергоощадних властивостей склопакета. Листи скла з низькоемісійним покриттям, що надає можливість різко підняти енергоощадні властивості.

**Підтримка постійної температури**

Система контролю температури з точністю відображення 0,1°C; Порт доступу даних RS232, LAN-порт для підключення до локальної мережі, вбудований USB-порт для передачі даних, бездротовий доступ через Wi-Fi, Micro SD-карта для зберігання даних до 10 років, реєстратор даних температури; Резервний акумулятор на 72 година для дисплея та системи сигналізації під час вимкнення живлення, з підтримкою повідомлень безпеки; Можливість роздрукувати щоденні дані щодо показників температури на термопринтері; Порт доступу до зовнішнього датчика, можливість під'єднати 2 додаткові датчики температури.

**Система сигналізації**

Візуальна та звукова система сигналізації: сигнал високої чи низької температури, відкритих дверей, несправності датчика, відключення живлення.

**Система безпеки**

Двері укомплектовано замком, що запобігає випадковому відчиненню; Система оснащена паролем, для захисту від несанкціонованого корегування параметрів холодильника.

**Екологічність**

Вся продукція компанії обладнана холодоагентами, які не роблять негативного впливу на навколишнє середовище.

**Умови навколишнього середовища**

Ідеальні умови навколишнього середовища для роботи холодильників 20-25 °C та 40-45 % відносної вологості повітря.

**Дизайн**

Зручність пересування, завдяки колесам з фіксаторами; Спеціальний дизайн полиць, для вільного потоку повітря; регулювання висоти полиць; Подвійна світлодіодна підсвітка;





**Модель M170ASI**

**Основні технічні параметри:**

<b>Технічні характеристики</b>	
Модель	M170ASI
Тип	вертикальний
Корисний об'єм з полицями (л.)	145
Внутрішні розміри (Ш*Г*В мм)	490*485*640
Зовнішні розміри (Ш*Г*В мм)	591*654*955
Вага нетто/брутто (кг)	56/62
Колір корпусу	RAL7047 (світло-сірий)
<b>Продуктивність</b>	
Температурний режим °C	0...+15
Встановлена температура °C	+4
Температура зовнішнього середовища (температура/ вологість )	+20...+25 °C / 40-45%
Клас споживання енергії	B
Кліматичний клас	N
Дисплей	LCD сенсорний екран
<b>Холодильні елементи</b>	
Компресор	1
Охолодження	повітряне
Режим розморожування	автоматичний
Холодоагент	R600a
Товщина ізоляції (мм)	50
<b>Структура</b>	
Зовнішній матеріал	фарбована сталь з антикорозійним покриттям
Внутрішній матеріал	нержавіюча сталь
Полиці	2
Дверний замок	так
Захист паролем	так



Україна, 01042, м. Київ, р-н Печерський, вул. Джона Маккейна, 40



+ 38-067-363-80-10  
+ 38-096-129-80-46



sales@redmedua.com  
tov.redmed@gmail.com



www.red-med.prom.ua  
www.redmedUA.com

Освітлення	подвійна світлодіодна підсвітка
Тестовий порт доступу	так
Колеса	4+ (2 фіксуючі ніжки)
Резервний акумулятор	так
<b>Оснащення системи</b>	
Термопринтер	так
USB-порт для передачі даних	так
LAN-порт для підключення до локальної мережі	так
RS232	так
Бездротовий доступ через Wi-Fi	так
Мікро SD-карта (для зберігання даних до 10 років)	так
Реєстратор даних температури	так
<b>Електрика</b>	
Номінальна напруга (В/Гц)	220/50
Споживання електроенергії (кВт/добу)	1,11
Номінальний струм (А)	1,05

Гарантія – 12 місяців з моменту постачання.

Термін постачання – 1 місяць з моменту замовлення

Офіційний дистриб'ютор в Україні: ТОВ «РЕДМЕД»



Україна, 01042, м. Київ, р-н  
Печерський, вул. Джона Маккейна, 40



+ 38-067-363-80-10  
+ 38-096-129-80-46



sales@redmedua.com  
tov.redmed@gmail.com



www.red-med.prom.ua  
www.redmedUA.com